



Releasenotes

*Behorend bij de Nederlandse Taxonomie versie
20171213 ten behoeve van het aanleveren van
statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor
de Statistiek*



Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse Overheid

Versie: nt12/20171213
Datum: 1 november 2017

Colofon

Documentnaam: Releasenotes
Versie: nt12/20171213
Datum: 13 december 2017

Versiebeheer

Releasedatum	Wijziging	Versie
14 juli 2017	Initiële versie	nt12/20170714.a
1 november 2017	Beta versie	nt12/20171101.b
13 december	Definitieve versie	nt12/20171312



Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse Overheid

Versie: nt12/20171213
Datum: 13 december 2017



Versie: nt12/20171213
Datum: 13 december 2017

Inhoud

Colofon	1
Versiebeheer	1
1. Inleiding	2
1.1 Scope en reikwijdte	2
2. Veranderingen en additionele informatie met betrekking tot de architectuur en/of structuur	3
2.1 Actualiseren namespaces	3
2.2 Toevoeging van formula linkbases aan entripoints	3
2.3 Toevoeging comfortinformatie formula messages	3
2.4 Gebruik van periodStartLabel en periodEndLabel	3
3. Inhoudelijke veranderingen	4



Versie: nt12/20171213
Datum: 13 december 2017

1. Inleiding

1.1 Scope en reikwijdte

Met behulp van de Nederlandse taxonomie (NT) kunnen rapportages op basis van XBRL worden opgesteld. Het CBS kent wat SBR rapportages betreft twee verschillende statistieken: de maand- en kwartaalstatistieken over omzet en voorraden en de jaarstatistieken over de productie, handel en dienstverlening. Ten opzichte van de vorige versie van de taxonomie betekend dit dat het entrypoint voor de jaarstatistiek over de investeringen is komen te vervallen.

In de NT12 zijn twee entrypoints te vinden:

- cbs-rpt-jaarstatistiek-voor-de-productie-2017.xsd
- cbs-rpt-korte-termijnstatistiek-2018.xsd

Deze releasenotes zijn alleen van toepassing op het CBS gedeelte van de NT12.

De wijzigingen zijn het resultaat van inzichten die zijn ontstaan na intensieve consultatie van de markt, en de acceptatie door de markt van het referentie grootboekschema (RGS). Het RGS biedt het CBS de mogelijkheid om de uitvraag te baseren op wat er aan financiële gegevens in administraties van bedrijven aanwezig is. Ook biedt het RGS een standaard koppellijst voor financiële begrippen. Een aantal basisideeën is hierbij belangrijk te noemen:

- De CBS taxonomie is gebaseerd op het RGS. Dat wil zeggen dat de opbouw en structuur van het RGS is gevolgd bij het bouwen van de taxonomie. Omdat binnen de NT voldaan moet worden aan scherp gedefinieerde naamconventies zijn niet de RGS codes zelf in de taxonomie opgenomen.
- Het CBS heeft met de taxonomie op basis van het RGS een uitputtende lijst met elementen, die voor kunnen komen in een administratie, op willen stellen. Het CBS is zich ten volle bewust dat vrijwel nooit alle elementen voor zullen komen. Daar waar de CBS/RGS elementen gekoppeld kunnen worden aan grootboekrekeningen in de administratie zijn ze relevant voor het CBS. Als ze niet gekoppeld kunnen worden dan moeten deze elementen weg worden gelaten uit de rapportage. Met andere woorden: als een bepaald element in de CBS taxonomie niet voorkomt in de financiële administratie, dan wordt dat element niet opgenomen in het bericht dat aan het CBS wordt gestuurd. Als een element wel voorkomt in het bericht en het heeft de waarde '0' (nul) dan gaat het CBS er van uit dat het element wel voorkomt in de administratie en de waarde '0' heeft gekregen Dit is voor het CBS wezenlijk anders dan dat het element niet voorkomt.
- Het RGS en daarmee de CBS taxonomie is hiërarchisch van opbouw. Zoals eerder genoemd: als een element met een bepaald detailniveau niet in een administratie aanwezig is, dan hoeft deze niet geleverd te worden. Het niveau er 'boven' waarvoor wel gegevens aanwezig zijn, kan dan gevuld worden.
- Het CBS zal alle waarden die voorkomen in het bericht gebruiken om statistiek van te maken. Dat betekent niet dat over alle gegevens ook daadwerkelijk gepubliceerd wordt. Veel van de gegevens zullen worden gebruikt om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen en daar waar mogelijk te verbeteren.



Versie: nt12/20171213
Datum: 13 december 2017

2. Veranderingen en additionele informatie met betrekking tot de architectuur en/of structuur

2.1 Actualiseren namespaces

Namespaces zijn geactualiseerd om de gewijzigde folderstructuur te volgen:

Namespace NT11	Namespace NT12
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/cbs/20161214/presentation/cbs-abstracts	http://www.nltaxonomie.nl/nt12/cbs/20171213/presentation/cbs-abstracts
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/cbs/20161214/dictionary/cbs-data	http://www.nltaxonomie.nl/nt12/cbs/20171213/dictionary/cbs-data
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/cbs/20161214/dictionary/cbs-linkroles	http://www.nltaxonomie.nl/nt12/cbs/20171213/dictionary/cbs-linkroles
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/cbs/20161214/dictionary/cbs-axes	Verwijderd
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/cbs/20161214/dictionary/cbs-codes	Verwijderd
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/cbs/20161214/dictionary/cbs-domains	Verwijderd

2.2 Toevoeging van formula linkbases aan entripoints

In lijn met de RFC voor formula linkbases (zie: http://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/NT2015/Extensie/Request_For_Comments_Formula_Linkbase_20150707.pdf) zijn in de NT11 diverse XBRL formula linkbases toegevoegd om de verschillende business rules te valideren. Hiermee kunnen ze worden gebruikt om (gedeeltes van) de verantwoordingsrapportages op voorhand inhoudelijk te 'controleren'. De business rules die opgenomen zijn in de formula linkbases zijn te onderscheiden in 'fouten' en 'waarschuwingen' op basis van de XBRL formula severity indicator sub-specificatie.

Voor de CBS taxonomie nt11 zijn de formula linkbases wel mee geleverd maar zijn deze niet toegevoegd aan de entripoints waardoor ze geen deel uitmaken van de DTS. Voor de CBS nt12 zijn de formula linkbases ook toegevoegd aan de entripoints. Voor de CBS nt12 zijn alle formules als waarschuwing geïmplementeerd.

2.3 Toevoeging comfortinformatie formula messages

Aan de formula messages is comfortinformatie toegevoegd conform NTA regel 2.03.09.12.

2.4 Gebruik van periodStartLabel en periodEndLabel

Binnen de CBS taxonomie wordt er gebruik gemaakt van de periodStartLabel en periodEndLabel als preferred labels om voor eenzelfde concept zowel de beginstand als de eindstand van een rapportage periode in één overzicht weer te geven.



Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse Overheid

Versie: nt12/20171213
Datum: 13 december 2017

3. Inhoudelijke veranderingen

Gedetailleerde veranderingen zijn in het versioning bestand vermeld.